

Geotextília Fekete 100-200g/m² Tekercsben

Leírás:

A geotextília egy nagy szakítószilárdságú, vízáteresztő textilanyag, amelyet elsősorban talajstabilizálásra, vízelvezetésre és gyomvédelemre használnak. Elválasztó, szűrő és erősítő funkciót is betölt, így széles körben alkalmazható kavicsos és zúzottköves alapok alá, térburkolatoknál, vízelvezető rendszereknél, támfalaknál és kerti ágyásokban.

Megakadályozza a talajrétegek keveredését, növeli a burkolatok stabilitását, és hosszú távú védelmet biztosít.

Beépítési útmutató:

A telepítés előtt távolítsa el a gyomokat, köveket és egyenlítse ki a talajt. Az alkalmazási területtől függően különböző mélységbe kell helyezni: térburkolatok és kavicsos utak alá legalább 20-30 cm mélyre, vízelvezető rendszereknél 30-50 cm mélyre, kerti ágyásokban és mulcs alá pedig 5-10 cm mélyre. Terítse ki a geotextíliát a kívánt területen, és az illesztéseknél hagyjon 20-30 cm átfedést a megfelelő stabilitás érdekében. Szükség esetén rögzítse talajtűskékkel vagy nehezítse le kaviccsal, földdel. Ha térburkolat vagy útalap alá helyezi, terítse rá az ágyazóanyagot (pl. zúzott kő vagy homok), majd tömörítse megfelelően. Ha ágyásokban használja, a tetejére mulcs vagy kavics is kerülhet az esztétikus megjelenés érdekében.

Ár:

Fekete 100g/m² 1,5x100m **139Ft/m² + ÁFA**

Fekete 150g/m² 1,5x100m 299Ft/m² + ÁFA

Fekete 200g/m² 1,275x50m vagy 2,55x50m 372Ft/m² + ÁFA

Tartozék:

Fém rögzítő tűske 16cm 20db/csomag 800Ft + ÁFA

Kiszállítás GLS-el akár több tekercs is egyszerre: ~1900-2300Ft + Áfa

